NSF H1 登録

パワーフードグリース HT

POWER FOOD GREASE HT





食品機器対応高性能グリース

POWER FOOD GREASE HT

パワーフードグリースHT

食品機器の中には高温になる設備もあります。そして食品に関連する設備故、安全性も要求されます。パワーフードグリースHTは米国安全認証のNSF・H1に登録している高温環境対応の潤滑剤です。

特徵

- NSF H1クラスの安全性を有す
- 使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を 持つ
- 潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ
- ゴム、プラスチックへの影響がほとんど ありません。

代表性状

外観	白色
基油	フッ素油 (PFAE)
増ちょう剤	フッ素樹脂 (PTFE)
ちょう度(25℃混和)	335
蒸発量 (99℃×22hr)	0.05%
使用温度範囲	-40°C∼290°C

用途

- 乾燥、ベーキング炉の軸受部
- 食品機器等成型機
- 洗浄設備、冷凍設備軸受部
- 薬品等の影響を受ける機器
- その他高温環境設備機器

荷姿

■ 1kg ポリ容器 1缶/ケース



BALBIS 株式会社バルビス

〒659-0066 兵庫県芦屋市大桝町7-2-201 TEL:0797(22)9801 FAX0797(22)9802 www.balbis.co.jp ●製品に関するお問い合せ·ご用命は